

型号	容量	规格	主要性能	单价(元/台)
RE-3000A	0.5-3升	球磨口冷凝管 转速数显	电子无极调速 20-200 转/分 功率: 40W 跷板式按键 快速自动升降 0-150mm 特氟隆复合锅 全封闭加热器 器 功率 1.4Kw 全透明保温、节能、防爆、防污罩 温 度自动控制 数字显示水温 室温-90°C	12800
RE-3000B		标准口冷凝管		12000
RE-3000C		卧式冷凝管		12000
RE-3000D		阱式冷凝管		11500
RE-2000A	0.25-2升	球磨口冷凝管 转速数显		8780
RE-2000B		标准口冷凝管	8160	
RE-6000	0.25-6升	转速数显 10-150 转/分 温度自控智能数显室温 -90°C	悬臂式不锈钢复底水槽, 行程 180mm, 全封闭加热器, 功率 1.8KVA, 可连续收集、放料。全透明保温、节能、 防爆、防污罩	19800
RE-6000A	0.25-6升	变频器调速 10-150 转/分 温度自控数显室温-90°C	悬臂式不锈钢复底水槽, 行程 180mm, 全封闭加热器, 功率 1.8KVA, 可连续收集、放料。全透明保温、节能、 防爆、防污罩	20300
SY-2000	0.25-2升	球磨口冷凝管转速数显	电子无极调速 0-200 转/分跷板式按键快速自动升降 0-150mm 室温-180°C 水油浴两用, 加热功率 1500W (SY500 加热功率 1800W) 特氟隆复合锅温度自控 数 显浴锅温度 特氟隆铝合金防护罩, 保温防溅	9800
SY-5000	3-5升	标准口冷凝管 转速数显	电子无极调速 0-200 转/分跷板式按键快速自动升降 0-150mm 室温-180°C 水油浴两用, 加热功率 1500W (SY500 加热功率 1800W) 特氟隆复合锅温度自控 数 显浴锅温度 特氟隆铝合金防护罩, 保温防溅	14800
RE-5299	0.5-2升	电子调速, 自动升降, 温度数显, 全透明保温、节能、防爆、防溅、防污罩		6200
RE-52B		薄膜轻触, 自动升降, 温度智能数显, 转速数显		7300
RE-5286A		连体立式, 电子调速, 0-150 转/分, 自动升降, 温度智能数显		5600
RE-52AA	0.5-2升	自动升降	电子无极调速, 水浴锅温度, 智能数显, 全透明保温、节 能、防爆、防溅、防污罩	5900
RE-52A		手轮升降		5300
RE-52	0.5-2升	手轮升降, 加热水槽箱温度智能数字显示		4200
RE-5285A	0.25-2升	卧式冷凝管, 手轮升降, 电子调速, 不带水浴锅		3800
RE52CS-1	0.25-2升	立式冷凝管	杠杆升降, 电子调速, 带 B260 恒温水浴锅	3850
RE52CS-2		卧式冷凝管		
RE-52CS	0.25-2升	电子调速, B220 恒温水浴锅全透明保温、节能、防爆、防溅、防污罩		3180
RE-52C	0.25-2升	立式冷凝管, 无调速器, 不带水浴锅		2280
RE-5203	1-3升	主机电子无极调速, 液压平衡升降。水浴锅温度智能数显		5700
RE-5298A	3升	连体立式, 转速数显, 温度智能数显, 自动升降		8800
RE-5298		电子调速, 自动升降, 温度数显		8600
RE-5205	5升	电子调速, 自动升降, 温度数显, 阀门式放料瓶		13800
RE-5210	10升	手轮升降	进口变频器调速, 转速数显 20-138 转/分。水浴温度, 智 能数显。功率: 3KVA 全透明保温、节能、防爆、防污罩	22800
RE-5210A		电动升降, 连续放料		24800
RE-5220	20升	进口变频器调速, 转速数显 20-130 转/分。电动升降, 连续放料 水温自控, 智能数显。功率: 5Kw 全透明保温、节能、防爆、防污罩		38500